



Technische Daten Philips LED  
Deckenstrahler CoreLine DN142B  
Aluminium Weiß 20.4W 2350lm 90D -  
840 | Ausschnitt 200mm - IP54/IP20 -  
Interact Dimmbar - Weiß Reflektor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250527                       |
| EAN                                     | 8720169109131                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                        |

## Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Ersetzt (Watt)           | 2x42                 |
| Watt                     | 20.4                 |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Dimmbar              |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 90                                 |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2350                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 117                                |
| Leistungsfaktor                           | >0.95                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | Plastik                            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler                 |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Befestigung         | Einbau                    |
| Ausgeschnitten (mm) | 205                       |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht  |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule         |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C           |
| Gehäuse             | Aluminium                 |
| Sockelfarbe         | Weiß                      |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                      |
| Leuchtenverbindung  | Screw [Schraubverbindung] |
| Product Serie       | CoreLine                  |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 105 |
| Durchmesser (mm) | 216 |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
Kein Sensor



**effiziente LEDs**