



Caractéristiques Ledvance Étanche Réglette Imperméable FLEX Câblage Traversant PC 34W 5500lm - 830 Blanc Chaud | 120cm -Remplacement 2x36W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 255002 |
| EAN | 4099854440588 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 34 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5500 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 162 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector] |
| Couverture Optique | Opale |
| Indice de Protection | IP66 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1290 |
| Largeur (mm) | 88 |
| Hauteur (mm) | 73 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

