



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 28.6W  
3700lm - 840 | 120cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 237325                             |
| EAN                          | 8710163349794                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 28.6             |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3700             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 129.4            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longeur              | 120cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| EOC8                          | 34979499                         |
| Montage                       | Surface                          |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)               |
| Indice de Protection          | IP65                             |
| Protection Impacts            | IK08                             |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                    |
| Couleur du Luminaire          | Gris                             |
| Couleur du boîtier            | Gris                             |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours       |
| Product Serie                 | WT120C                           |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**