



Caractéristiques Philips Dalle LED  
CoreLine SM136V 22/31W  
3100-4300lm - 840 | 120x20cm - UGR  
<25 - Dali Dimmable - Puissance  
Réglable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 241057                                 |
| EAN                          | 8719514512337                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |
| Product Serie                | SM136V                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 31               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4300             |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140           |
| Indice de Protection        | IP20/IP44     |
| Protection Impacts          | IK03          |
| Connexion du Luminaire      | Cable, 5-pole |
| Driver Inclus               | Oui           |
| Facteur de puissance        | >0.90         |
| Référence Article           | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| EOC8                          | 51233700                                       |
| Montage                       | Surface  |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                             |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Logement                      | Acier  |
| Couleur du boîtier            | Blanc  |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x20cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 68.5     |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

